

Технические характеристики продукта

Характеристики

TC903-3A2L

Термостат комнатный цифровой, вкл/выкл для 2-трубного фанкойла, белый ~230В

Код EAN : 3606481508515



Основные характеристики

Серия	SpaceLogic
Наименование продукта	SpaceLogic TC900
Краткое название устройства	TC903
Тип продукта	Термостат
Тип датчика	100 kOhm NTC thermistor

Дополнительные характеристики

Область применения	Fan
Специальная область применения продукта	2-pipe system
[Us] номинальное напряжение сети	90...240 В Переменный ток 50/60 Гц
Частота сети	50 Гц 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность в Вт	1 Вт
Протокол порта обмена данными	-
Доступные функции	Setpoint adjustment Fan control Mode selection Экономайзер Disable functions Аварийный сигнал Low temperature protection
Цвет	Белый
Цвет корпуса	Белый
Тип управления	механический кнопка 3 speed control relay
Тип дисплея	ЖК дисплей с подсветкой
Отображаемая информация	Температура воздуха в помещении 0 - 50 °C Время День Temperature alarm Состояние обмена данными ok

	Current program
Точность измерения	Температуре: +/- 1 °C,
Выходное напряжение	240 V Переменный ток 5 А для реле 240 V Переменный ток 2 А для загрузка
Соединения – клеммы	Винтовой зажим (задний) - 2 кабель (-и) Винтовой зажим (задний) - 1 кабель (-и)
Ширина	86 мм
Глубина	40 мм
Высота	86 мм
Сегмент рынка	Небольшие здания Отель Медицинское учреждение Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Диапазон настройки температуры	5...35 °C
Относительная влажность	5...95 %
Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Стандарты	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
Сертификация	CE
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2

Packing Units

Высота упаковки 1	55 мм
Ширина упаковки 1	105 мм
Длина упаковки 1	123 мм

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---