

Переключатель скорости
вентилятора

RAB90

Использование

Простой трехскоростной переключатель вентилятора (0-I-II-III)

RAB90... используется в системах отопления и охлаждения для задачи скорости вентилятора. Обычно используется в коммерческих, жилых и небольших промышленных зданиях.

Аксессуары	Оборудование	Номер (ASN)
	Панель адаптер 120 x 120 мм для коробки 4" x 4"	ARG70
	Панель адаптер 96 x 120 мм для коробки 2" x 4"	ARG70.1

Технические данные

Рабочее напряжение	Макс. AC 250 В
Частота	50 или 60 Гц
Уровень переключения при AC 250 В	6 (2) А
Вес	0.12 кг
Условия окружающей среды	
Работа	согласно IEC 721-3-3
Климатические условия	класс 3K5
Температура	-10...+50 °C
Относительная влажность воздуха	< 95%
Степень загрязнения	Нормальная, согласно стандарту EN60730
Транспортировка/хранение	Согласно стандарту IEC 721-3-2
Климатические условия	класс 2K3/1K3
Температура	-20...+70 °C
Относительная влажность воздуха	< 95%
Механические условия	класс 2M2
Соответствие стандарту CE	
Требования по низкому напряжению	73/23/EEC и 93/68/EEC
Стандарт продукта	EN60730
Стандарт изоляции	II для EN 60730
Степень защиты	IP30 для EN60529
Клемники для проводов	2 * 1.5 мм ² или 1 * 2.5 мм ² мин. 0.5 мм ²
Цвет передней панели	белый, NCS 50502-G (RAL 9003)

